

SERIE 62

PLASTITEX

Descripción de producto

La **SERIE 62** es un plastisol destinado a la estampación textil por métodos serigráficos. Adhiere sobre cualquier tejido, dando una imagen definida, flexible y sólida. Su resistencia al lavado es perfecta. A su vez, destaca por el alto poder cubriente de sus tonos. Permite la sobreimpresión.

Aplicaciones recomendadas:

Virtualmente cualquier tipo de tejido.

Acabado:

Brillo.

Presentación:

Se presenta a viscosidad de impresión, aunque en ocasiones, según el trabajo, temperatura del taller, velocidad de impresión y el tipo de pantalla debe ser diluida con el diluyente adecuado.

Pantallas:

Emulsionar con **ARGAZOL-E** (de fácil recuperación) o **ARGAZOL-UV** (de larga duración) con telas de 29 a 130 hilos/cm.

Diluyentes:

Diluir diluyente plastisol.

Secado:

Aproximadamente un minuto en túnel a 175°C, aunque puede variar según color y cantidad de tinta depositada. Admite el pre-curado con flash.

Otras observaciones:

- La **SERIE 63**, de iguales propiedades que la **SERIE 62**, da acabados en relieve si se hornea a temperaturas de 180°C o mayores.
- Cualquier otro color puede formularse bajo pedido.

Seguridad:

Leer con atención las indicaciones de la etiqueta y de la ficha de seguridad de esta tinta.

Colores

